

- Gelcoat antibacteriano (norma EN ISO 846 Sanitized) reparable: resistente a los productos de limpieza que se utilizan habitualmente en los establecimientos sanitarios (ver pruebas de resistencia a los químicos),
- Resina con carga mineral (>50%) y fibra de vidrio,
- Goma de refuerzo en poliuretano de alta densidad según la forma y tamaño del producto,
- Nuestros productos son monobloque, sin juntas y conformes a la norma de accesibilidad para personas con minusvalías (Decreto de 1 de agosto de 2006 artículos R. 111-19 a R. 111-19-3 y R. 111-19-6 del código de construcción y vivienda relativo a la accesibilidad para las personas con discapacidad).

Resistencia al arañazo y a la abrasión superficial: según la norma EN 14688.


Clasificación Fuego/Humo: Gel Coat M2/F1, Resina M2/F1

Espesor del composite: entre 7 y 17 mm (dependiendo de la forma y tamaño del producto). Densidad de aproximadamente 7Kg/m².

Petos laterales y respaldo moldeados con un radio de unos 12 mm para una limpieza fácil y una higiene perfecta. Faldón delantero y/o lateral con un radio mínimo de 6mm.

Nuestros productos son autoportantes y se entregan listos para instalar (escuadra de soportes de acero galvanizado, soporte de acero termolacado de blanco, con o sin puntal; dependiendo de la forma y tamaño del producto).

Posibilidad de borde vierteaguas antigoteo en opción según el modelo.



Colores (ver tabla de colores): sin plusvalía para los colores lisos (blanco, marfil, azul) y microgranitos (blanco, azul). Para otros colores, tenga en cuenta una plusvalía del 10%.

Posibilidad de lavabo de encimera de dos colores.